

# intimus 120 AUTO OIL Departamento

**Destructoras profesionales – la síntesis entre tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus® se fabrican empleando componentes duraderos, precisos y de alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil con una elevada carga de trabajo. La gama de productos cubre todas las exigencias desde uso diario en oficinas hasta máquinas destructoras de alta seguridad que se utilizan para destruir material clasificado de conformidad con todas las normativas legales vigentes, como DIN 66399 o NSA 02/01.**


**Las destructoras intimu® incorporan varias características que las hacen únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia de trabajo.**



A/P/H 54 x 40 x 98 cm

## CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO INNOVADOR

- Bajo nivel de ruido
- Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel
- Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel
- Diseño hermético con estructura sólida de madera
- Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso



| Modelo  | Tamaño partículas |        | Nivel de seguridad DIN 66 399 |   |   |    |   |   |  | Capacidad de destrucción* hojas |         | Velocidad de corte | Rendimiento** hojas/min |         | También destruye: En cortes de tiras de 8 mm |   |   |   |
|---------|-------------------|--------|-------------------------------|---|---|----|---|---|--|---------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------|---|---|---|
|         | mm                |        | P                             | F | O | T  | H | E |  | 70 g/m²                         | 80 g/m² | m/s                | 70 g/m²                 | 80 g/m² |                                              |   |   |   |
| 120 SP2 | 3.8               | 120 15 | 2                             | – | 1 | 2* | – | – |  | 31-33                           | 29-31   | 0.14               | 905                     | 865     | ✓                                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 CP4 | 3.8 x 36          | 120 15 | 4                             | 1 | 1 | 2* | – | – |  | 23-25                           | 21-23   | 0.14               | 680                     | 625     | ✓                                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 CP5 | 1.9 x 15          | 120 15 | 5                             | 2 | 1 | 2* | – | – |  | 15-17                           | 13-15   | 0.14               | 455                     | 410     | ✓                                            | ✓ | ✓ | ✓ |

\* solamente discos flexibles / documentos de identidad

### Destructora de alta seguridad (disponible con engrasador automático opcional)

|         |           |        |    |   |   |   |   |   |  |       |      |      |     |     |   |   |   |   |
|---------|-----------|--------|----|---|---|---|---|---|--|-------|------|------|-----|-----|---|---|---|---|
| 120 CP6 | 0.8 x 12  | 120 15 | 6  | 3 | – | – | – | – |  | 10-12 | 8-10 | 0.14 | 313 | 256 | – | – | – | – |
| 120 CP7 | 0.8 x 4.5 | 120 15 | 7* | 3 | – | – | – | – |  | 7-8   | 6-7  | 0.14 | 214 | 185 | – | – | – | – |

\* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA / CSS EPL 02/01)

| Equipamiento opcional    | Cantidad    | Nº Art. | Aceite destructora para modelos CC       | Cantidad   | Nº Art. |
|--------------------------|-------------|---------|------------------------------------------|------------|---------|
| Bolsas intimus 100 y 120 | 50 unidades | 99977   | Botella de 110 ml                        | 6 botellas | 88035   |
|                          |             |         | ...para modelos con engrasador, 2 litros | 1 botella  | 91869   |

\* Referido a 70g/m2 papel de formato DIN A4.El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

\*\* rendimiento de hoja promedio teórico/min