



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3145dn
ECOSYS M3645dn

MULTIFUNCIONAL A4 B/N

LA PRODUCTIVIDAD QUE NECESITAS



Pensada para toda clase de equipos de trabajo, que requieran de un equipo versátil, compacto y de gran productividad. Gracias a su velocidad de 45ppm y a su compresión de archivos escaneados, le resultará muy sencillo digitalizar e integrar todos los documentos en sus flujos de trabajo. Sus componentes de larga duración, garantizan fiabilidad, buenos costes de funcionamiento y generan un bajo impacto ambiental, como es habitual en las multifuncionales de Kyocera.

- › Hasta 45 páginas por minuto en A4 en blanco y negro
- › Componentes de larga duración que confieren una fiabilidad y eficiencia sin precedentes
- › Diseño compacto
- › Impresión, copia, escaneo y fax (M3645dn) a doble cara de serie
- › Bajo consumo energético
- › Escaneo directo a formato MS Office o PDF texto gracias al Scan Extension Kit
- › Impresión móvil vía AirPrint, Mopria o Google Cloud Print



Las ECOSYS M3145dn y M3645dn incorporan componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. Ofrecen productividad y máxima fiabilidad a la vez que son extremadamente respetuosas con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser

Panel de control: 21 caracteres x 5 líneas (con luz) y altavoz para notificación de trabajos

Velocidad: hasta 45 ppm

Velocidad de impresión en dúplex: 22,5 ppm

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo y copia)

Tiempo de calentamiento: aprox. 16 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: aprox. 5,9 segundos o menos

Tiempo de primera copia: aprox. 7 segundos o menos (DP y cristal de exposición)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex M3 100MHz

Memoria (est./máx.): 1 GB RAM / 3 GB RAM + 128 GB SSD

Interfaces de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT (IPv6, IPv4, IPSec), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 1 ranuras eUIO para servidor interno de impresión opcional, tarjeta SD opcional

Dimensiones (An x P x Al): 475 x 476 x 575 mm

Peso: aprox. 22,3 Kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 630 W

Copiando: 652 W

Certificados: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones medio-ambientales normales

Capacidad de entrada: bandeja multipropósito de 100 hojas, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); depósito universal de 500 hojas, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (140 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máx. con opciones: 2.600 hojas

Unidad dúplex: dúplex de serie, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal

Alimentador de documentos a doble cara reversible: 75 originales, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Capacidad de salida: máx. 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje: PRESCRIBE II c

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPD3), impresión directa PDF, impresión directa XPS, AES, impresión directa TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPD3), 8 fuentes (Windows), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: impresión directa de PDF, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPSec, SNMPv3

Impresión móvil: KYOCERA My Panel, KYOCERA Mobile Print app para Android e iOS, AirPrint, Mopria, Direct-WiFi (opcional), Google Cloud Print

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A4 / Legal

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25–400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 7R/5E

Ajuste de imagen: texto + foto, foto, texto, mapa, documento impreso

Funciones de copia: clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio de depósito automático, eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red, USB), WSD y WIA

Velocidad de escaneo: 60 ipm (300 ppp, A4 B/N), 40 ipm (300 ppp, A4 color), 26 ipm (300 ppp, A4 B/N) (dúplex), 17 ipm (300 pp, A4 color) (dúplex)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp, 256 escala de grises

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal, Banner (máx 915mm)

Tipo de original: texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Open XPS,

Método de compresión: MMR/JPEG

Funciones de escáner: escaneo de banner, escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco

FUNCIONES DE FAX (sólo M3645dn)

Compatibilidad: Super G3

Velocidad de módem: máx. 33,6 kbps

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos

Libreta de direcciones: 200 números

Densidad de escaneo:

Normal: 200 x 100 ppp

Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp

Ultrafino: 400 x 400 ppp

Medio tono: 256 escala de grises

Tamaño máximo del original: A4/ Legal, Banner (máx. 915mm)

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo transmisión y recepción, difusión

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752

Tóner TK-3160K: tóner negro para 12.500 páginas A4

La capacidad del tóner inicial negro es de 6.000 páginas A4

OPCIONES

PF-3110 Depósito de papel (máx. 4 unidades): 500 hojas, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (92 x 162–216 x 356 mm)

Data Security kit (E): conforme a la ISO 15408 con nivel de seguridad EAL2

*Requiere HD-6, HD-7 o tarjeta SD

Ampliación de memoria: MD3 1 GB / MDDR3 2 GB

HD-6: SSD de 32 GB

HD-7: SSD de 128 GB

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):

compatibilidad con numerosas tarjetas de autenticación

Soporte Lector de tarjetas IC 10

Interfaz opcional

IB-36: tarjeta de red inalámbrica y Direct Wi-Fi

IB-50: tarjeta Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT)

IB-51: tarjeta Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

CB-360W: mesa alta de madera con almacenamiento. 38 x 41 x 51cm (An x P x Al)

CB-365W: mesa baja de madera con almacenamiento. 38 x 41 x 25cm (An x P x Al)

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 300.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento

KYO LIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones



96 611 86 01

info@kyoby.com

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

