

Fiabilidad que supera expectativas

Imprimiendo a 55 ppm con un rápido tiempo de primera página y una resolución de 1.200 ppp, con componentes de larga duración y bajos costes de funcionamiento, la ECOSYS P3155dn supera cualquier expectativa y presenta una menor huella ambiental. Funciones de seguridad mejoradas y flexibilidad en opciones de manejo de papel, con una capacidad máxima de 2.600 hojas satisfacen las necesidades de cualquier grupo de trabajo.

**ECOSYS P3155dn****Impresora monocromo A4****55 ppm en A4 y 82 ppm en A5****1.200 x 1.200 ppp resolución****A4**

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA ECOSYS impresora láser monocromo.

Panel de control: pantalla LCD/LED de 5 líneas con luz de fondo y teclado alfanumérico.

Velocidad (páginas por minuto): hasta 55 ppm en A4 y en B/N. Velocidad a doble cara: hasta 39 ppm en A4.

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp

Tiempo de calentamiento: aprox. 25 segundos o menos.

Tiempo de primera página: aprox. 4.5 seg. o menos.

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)

Memoria: estándar 512 MB RAM, máx. 2.560 MB RAM.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x ranuras USB, Ethernet (10/100/1000BaseT), ranura para servidor de impresión interno opcional o disco duro SSD opcional, ranura para tarjeta opcional SD / SDHC.

Contabilidad integrada: 100 códigos departamento.

Dimensiones (An x P x Al): 380 mm x 410 mm x 320 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 15,5 kg.

Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 675 W

En reposo: 11 W

Modo ahorro de energía: 0.5 W

Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779).

Imprimiendo: 55.8 dB(A) LpA. Modo silencioso: 51.1 dB (A) LpA.

Modo reposo: inaudible.

Certificados: GS, TÜV, CE. Esta unidad se fabrica de acuerdo a ISO 9001 norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental. RoHS compatible.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: bypass de 100 hojas: 60 - 220g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, personalizado (70 x 140 - 216 x 356 mm), papel banner hasta 915 mm.

Depósito universal de papel de 500: 60 - 120g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 2.600 hojas.

Unidad dúplex de serie: impresión a doble cara: 60 - 120

(g/m²), A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm),

Capacidad de salida: 500 hojas con sensor de papel lleno, 250 hojas cara arriba con PT-320.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPD), impresión directa de PDF, XPS, TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con detección automática de la emulación.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos previa petición.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6/KPDL 3), 8 fuentes para (Windows), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, impresión directa de PDF encriptado.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print, Airprint, Wi-Fi direct opcional.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752.

La capacidad del tóner inicial es de 10.000 páginas A4.

TK-3160: tóner microfino de 12.500 páginas A4.

TK-3170: tóner microfino de 15.500 páginas A4.

TK-3190: Tóner microfino de 25.000 páginas A4.

OPCIONES

Depósito de papel PF-3110 (máx. 4 unidades): máx. 500 hojas, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (92 x 162 mm - 216 x 356 mm).

Depósito de papel de gran tamaño PF-3100 y base de impresión PB-325: máx. 2.000 hojas, 60 - 220 g/m², (76 x 148 - 216 x 305 mm); no combinable con PF-3110.

CB-360W: mesa de madera con capacidad de almacenamiento, aprox. 380 x 411 x 508 mm (An x P x Al)

CB-365W: mesa de madera con capacidad de almacenamiento, aprox. 380 x 411 x 254 mm (An x P x Al).

Bandeja de papel PT-320: 250-bandeja de salida-boca-arriba

Unidad de ruedas CA-3100

Ampliaciones de memoria: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB

Dispositivos de almacenamiento:

Disco duro HD-6 SSD disco duro: 32GB para facilitar la gestión de documentos.

Disco duro HD-7 SSD: 128 GB para facilitar la gestión de documentos.

UG-33: compatibilidad ThinPrint.

Lector de tarjetas USB IC + Kit de autenticación de tarjetas (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

Intefaz opcional:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: inalámbrica (802.11b/g/n).

IB-36: inalámbrica (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct.

IB-32B: interfaz IEEE1284.

SEGURIDAD

Data Security Kit (E): cifra los datos almacenados en el SSD opcional. Disponible de serie con HD-6/7 instalado.

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 500.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYOlife

Extensiones de garantía de hasta 5 años disponibles para productos y opciones.

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com



Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



KYObby

96 611 86 01

info@kyoby.com

KYOCERA Document Solutions Partner

JUNIO 2019

kyoceradocumentsolutions.es