

Calidad y fiabilidad mejoradas que te ayudarán a crecer

Diseñada para operar en entornos exigentes y cambiantes con grandes demandas de trabajo. Segura y productiva, la nueva TASKalfa 7353i te sorprenderá. Gracias al nuevo diseño de su pantalla táctil de 10,1 pulgadas accede rápidamente a todo lo que necesitas de un manera fácil e intuitiva.

**TASKalfa 7353ci****Multifuncional color A3****65/73 ppm en A4 color/monocromo****1.200 x 1.200 ppp resolución**

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA TASKalfa multifuncional láser a color.

Plataforma de soluciones HyPAS™.

Panel de control: pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (256,5 mm).

Velocidad (páginas por minuto): hasta 73/65 ppm monocromo/ color en A4 y hasta 36/32 ppm monocromo/color en A3.

Velocidad de impresión a doble cara: hasta 73/65 ppm monocromo/ color en A4.

Resolución: 4.800 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/ copia).

Tiempo de calentamiento: aprox. 44 segundos o menos.

Tiempo de primera impresión: aprox. 5,3 seg. o menos en b/n y 6,3 seg. o menos a color.

Tiempo de primera copia: aprox. 5,4 seg. o menos en b/n y 6,2 seg. o menos a color.

CPU: Freescale QorIQ T1024 DualCore 1,2 GHz.

Memoria (est./máx): 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 4 ranuras USB, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, soporte 802.3 az), etiqueta NFC, 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno

opcional o fax opcional, ranura para tarjeta opcional SD, Wifi opcional.

Contabilidad integrada: 1.000 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 750 mm x 822 mm x 1.234 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 182 kg.

Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo/copiando: en b/n 1.310 Wh y en color 1.360 Wh.

En reposo: 120 Wh

Ahorro de energía: 1 Wh

Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779):

Imprimiendo/Copiando: 69 dB(A) LpA. Modo reposo: 56 dB (A) LpA.

Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fabrica de acuerdo a ISO 9001 norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: bypass de 150 hojas: 60 - 256 g/m² (Banner 136 - 165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Ledger, folio, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm). Banner máx. 305 x 1.220mm.

Depósito universal de papel: 2 x 500 hojas, 60 - 256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Carta, Ledger, folio.

Depósito de papel de alta capacidad: 2 x 1.500 hojas, 60 - 256 g/m², A4, B5.

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 7.650 hojas A4.

Unidad dúplex de serie: 60 - 256 g/m², A5R-305 x 457 mm.

Capacidad de salida: separador de trabajos estándar de 70 hojas; bandeja opcional; superior 100 hojas, inferior 250 hojas; capacidad máxima con opcionales de 4.300 hojas.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE.

Emulaciones: PCL6 (5e/XL), PostScript 3 compatible (KPDL3), impresión directa a PDF, XPS, PPML y Open XPS.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1(bitmap), 79 fuentes escalables, 45 tipos de barras unidimensionales, 1 tipo bidimensional de código de barras (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF encriptado, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, impresión privada, revisar y retener.

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A3/Ledger.

Copiado continuo: 1-9.999.

Zoom: 25-400% incrementos del 1 %.

Porcentaje de ampliación/reducción: 5 / 5.

Modo de exposición: Auto, manual: 16 pasos.

Ajustes de imagen: texto + foto, foto, documento impreso, texto y mapa.

Funciones digitales: escanea una copia varias, clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, numerado de páginas, interrupción de copia, cambio automático de depósito, eliminación de páginas en blanco, modo portada y superposición de formularios.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: envío a e-mail, a FTP, a SMB 3.0, a USB, a carpeta, TWAIN de red, WSD y (WIA) y buzón.

Velocidad de escaneo: 220 ipm (300 ppp, A4) en dúplex y 120 ipm (300 ppp, A4) en simplex.

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp, 200 x 400 pp, 200 x 200 pp, 200 x 100 ppp, 256 escala de grises.

Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger, papel Banner de 2.200mm.

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR.

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF encriptado, PDF de alta compresión PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR).

Funciones de escáner: Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T super G3.

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps.

Tiempo de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG).

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos.

Libreta de direcciones: 2.000 números.

Densidad de escaneo: normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp. Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp.

Tamaño máximo del original: A3, Ledger, papel Banner hasta 1.600 mm.

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH.

Características: fax de red, transmisión y recepción dúplex y encriptada, transmisión y recepción de sondeo, fax por internet opcional, fax dual con Fax System 12 adicional.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner acorde al 6% de cobertura en A4.

TK-8725K: tóner microfino de 70.000 páginas A4 o tóner de gran capacidad para 85.000 páginas A4.

TK-8725Y, TK-8725M, TK-8725C kit de tóner: tóner microfino de 30.000 páginas A4 o de tóner de mayor capacidad para

40.000 páginas A4.

WT-861: bote residual de tóner para 150.000 hojas (acorde al 5% de cobertura).

SH-10 Grapas: para BF-730/BF-9100, (3 x 5.000).

SH-12 Grapas: para DF-7110, (3 x 5.000).

SH-14 Grapas: para DF-7130, (5 x 5.000).

OPCIONES

Fax System 12.

PF-730(B) Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60 - 256 g/m²; A5R - 305 x 457 mm, folio.

PF-740 (B) Depósito de papel: 2 x 1.500 hojas, 60 - 256 g/m²; A4, B5, Carta.

PF-7120 Depósito de papel lateral A4: 3.000 hojas, 60 - 256 g/m²; A4, B5.

PF-7130 Depósito de papel: 500 hojas, 60 - 256 g/m²; A5R - 305 x 457 mm.

DF-7110 Finalizador de documentos: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730), máx 60 - 300 g/m²; máx. B5R-305 x 457 mm. Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52 - 300 g/m²; A6R-305 x 457 mm. Grapado de hasta 65 hojas A4.

DF-7130 Finalizador de documentos: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-9100), máx 52 - 300 g/m²; máx. B5R-305 x 457 mm. Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 60 - 300 g/m²; A6R-305 x 457 mm. Grapado de hasta 100 hojas A4.

PH-7C Perforador: para DF-7110/DF-7130, 2-agujeros/4-agujeros, 60 - 256 g/m², A5R-A3.

MT-730(B) Buzón departamental: para DF-7110, 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60 - 163 g/m².

BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110: Plegado en V: 60 - 256 g/m²; A3, B4, A4R; Librillo: máx. 16 hojas (64 páginas, 60 - 90 g/m²); Plegado sin grapa: máx. 5 hojas (60 - 90 g/m²); Plegado en C: 60 - 105 g/m², A4R; Plegado en C múltiple: 5 hojas (60 - 90 g/m²).

BF-9100 Plegador en V y en C para DF-7130: Plegado en V: 52 - 256 g/m²; A3, B4, A4R; Librillo: máx. 20 hojas (80 páginas, 60 - 90 g/m²); Plegado sin grapa: máx. 5 hojas (60 - 90 g/m²); Plegado en C: 5 hojas (60 - 90 g/m²).

Bandeja de copiado (D): bandeja superior hasta 100 hojas, bandeja inferior hasta 250 hojas.

SEGURIDAD

Card Authentication Kit (B) AC + Lector de tarjetas

IC USB: Admite varias tarjetas de autenticación.

NK-7120: Teclado numérico.

Keyboard Holder 10.

UG-33: compatibilidad ThinPrint.

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630).

Guía banner (A): alimentación de papel Banner de hasta 10 hojas.

Interfaz opcional:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: inalámbrica (802.11b/g/n).

IB-35: inalámbrica con Wifi Direct.

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores incluidos con el equipo durante 3 años o un máximo de 600.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

La TASKalfa 7353ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable para cumplir con los exigentes requisitos de los entornos de oficina. Este producto cumple con Energy Star.



KYOby

KYOCERA Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com



96 611 86 01

info@kyoby.com

kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.