

intimus 9000

Desmagnetizadora

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina.

- Catalogada por la OTAN y certificada por NSM
- Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos
- Tecnología de pulso de paso simple
- Solución alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro individuales o por lotes
- Verificación interna del campo magnético
- Panel de control
- Protegida de influencias magnéticas externas
- Caja de transporte opcional



A/P/H 33/58 x 31 x 48 cm



A/P/H
56 x 69 x 56 cm



Modo de funcionamiento: descarga capacitativa	Tamaño soporte / tamaño área eliminación	Ciclo de trabajo	Campo magnético		Peso neto	Peso con caja
	mm	s	Oe	Tesla	kg	kg
8000	149 x 109 x 38	60	8,440	0.844	19	31
9000	149 x 109 x 38	12	9,300	0.93	25	55
20000	149 x 109 x 38	45	20,000	2.0	66	104

Equipamiento opcional para todas las desmagnetizadoras

Caja transporte, plástico resistente a choques, ruedas, seguro.
Incluye piezas premoldeadas para un transporte seguro de la mercancía

Cajas transporte	Nº Art.
intimus 1000	93251
intimus 8000	91892
intimus 9000	91893
intimus 20000	93202