

Multifuncionales robustas y compactas para entornos profesionales

TASKalfa 2021 y 2321 son las impresoras multifuncionales monocromo ideales para tu negocio. Su sencillo panel de control les proporciona una gran facilidad de uso, produciendo impresiones y copias en blanco y negro que destacan por su excelente calidad de imagen. Además, su escáner a color con funcionalidades opcionales de red hacen de estos equipos robustos y compactos la solución ideal a las exigentes necesidades de entornos profesionales con espacio reducido de oficinas.

**TASKalfa 2021 / 2321****Multifuncional monocromo A3****20/23 ppm A4, 10/10 ppm A3****Ampliable a 1.300 hojas**

GENERAL

KYOCERA TASKalfa Láser monocromo

Panel de control:

Pantalla LCD retroiluminada de 5 líneas con teclado alfanumérico

Velocidad (páginas por minuto):

TASKalfa 2021:

Máx. 20/10 páginas por minuto A4/A3

TASKalfa 2321:

Máx. 23/10 páginas por minuto A4/A3

Resolución: 600 x 600 dpi (impresión, escaneo, copia)

Tiempo de calentamiento: 18,8 segundos

Tiempo de primera página: 5,7 segundos

Tiempo de primera copia: 5,7 segundos

CPU: ARM v5, 500 MHz

Memoria: 256 MB

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-speed), 1 ranura para interfaz

opcional Ethernet, 1 ranura para sistema opcional de fax, 1 ranura

para tarjeta opcional SD

Contabilidad integradag: 30 códigos departamentales

Medidas (An x P x Al): Unidad principal: 565 x 527 x 455 mm

Peso: Unidad principal (tónor incluido): aprox. 27 Kg

Alimentación: AC 220 — 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

TASKalfa 2021:

· Modo impresión/copia: 378 W

· Modo reposo: 74 W

· Modo ahorro de energía: 1,1 W

TASKalfa 2321:

· Modo impresión/copia: 450 W

· Modo reposo: 74 W

· Modo ahorro de energía: 1,1 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779, distancia de

medida 1 metro):

TASKalfa 2021:

· Copiando/imprimiendo: 46,1 dB(A) L pA

· Modo reposo: 28,2 dB(A) L pA

· Modo ahorro de energía: no medible

TASKalfa 2321:

· Copiando/imprimiendo: 46,4 dB(A) L pA

· Modo reposo: 27,4 dB(A) L pA

· Modo ahorro de energía: no medible

Certificados: TÜV/GS, CE. Estas unidades se fabrican de acuerdo

a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han

realizado sobre un papel de 0,1 mm de grosor. Utilice el papel

recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45 — 160 g/m²,

A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal;

Depósito universal de papel: 300 hojas, 64 — 105 g/m²,

A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal;

Capacidad máxima de papel incluyendo opciones: 1.300

hojas A4

Dúplex: Opcional, 64 — 105 g/m², A3 hasta A5R

Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje del controlador: sistema de impresión basado en host (GDI)

Sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server

2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS

10.5 o posterior, Linux

Características de impresión: EcoPrint, impresión a buzón con

protección de código PIN, impresión póster, múltiples páginas

por hoja

FUNCIONES DE COPIADO

Tamaño máx. del original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1—999

Rango de ampliación: 25 — 400 % en incrementos del 1 %

Ratios preconfigurados de ampliación: 5 reducciones /

5 ampliaciones

Ajustes de imagen: Texto + foto, foto, texto, gráfico/mapa

Características: escanea una vez, imprime varias, clasificación

electrónica, clasificación por rotación¹, copia en dúplex², selecciónautomática del papel³, borrado de bordes, programas, Zen2, 4en1,

copia de DNI, interrupción de copia.

FUNCIONES DE ESCANEADO

Requiere Sistema Operativo Windows y el uso de Client Tool

Funcionalidad: escaneo a PC (SMB), aplicación escaneo a mail,

TWIN, WIA

Velocidad de escaneo: hasta 23 imágenes por minuto (600

dpi/A4)

Resolución de escaneo: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,

256 escalas de gris por color

Tamaño máx. de escaneo: A3, Ledger

Reconocimiento de original: texto, foto, texto + foto

Tipos de archivo: TIFF (compresión MMR/JPEG), PDF (compresión

MMR/JPEG), PDF de alta compresión (CCITT Group 4/IBIG 2)

JPEG, BMP, PNG

FUNCIONES DE FAX (opcional)⁴

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del módem: máx. 33,6 kbps

Tiempo de transmisión: 4 segundos (MMR)

Velocidad de escaneo: 3 segundos

Libreta de direcciones: 100 entradas, 20 grupos

Marcado en un toque: 32 entradas

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 línea/mm (200 x 100 dpi),

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 línea/mm (200 x 200 dpi),

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 línea/mm (200 x 400 dpi),

Medio tono: 256 escalas de gris

Calidad de impresión de fax: 600 x 600 dpi

Tamaño máximo del original: A3, Ledger

Método de compresión: MMR, MR, MH

Características: fax de red⁵, rotar transmisión, recepción de

fax en dúplex, envío y recepción con contraseña, reducción

automática en recepción

CONSUMIBLES

Capacidad media del tónor en base a cobertura del 6% en A4.

Tónor TK-4145: tónor microfino para 16.000 páginas A4, con

cobertura del 6%. La capacidad del tónor inicial es de 3.000

páginas A4 con una cobertura del 6%

OPCIONES

Alimentador de documentos a doble cara DP-480: escaneado

en dúplex 50 — 120 g/m², A3 — A5R, LedgerUnidad Dúplex DU-480: 64 — 105 g/m², A3 — A5R, LedgerAlimentador de papel PF-480: 300 hojas, 64 — 105 g/m²,

A5R — A3, Ledger (máx. que puede añadirse al sistema

principal 3 x PF-480)

Otros

Sistema de Fax (X): ITU-T Super G3

IB-33: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (TCP/IP, NetWare,

AppleTalk, NetBEUI)

Mesa cubre-pletina Tipo (H): metálica con capacidad de

almacenamiento incluyendo 4 ruedas

CB-481L: mesa baja

CB-481H: mesa alta metálica⁴¹ Requiere alimentador de papel PF-480² Requiere unidad dúplex DU-480³ Requiere procesador de documentos DP-480⁴ Para las mesas altas se puede configurar un máximo de 1

depósito de papel

⁵ Requiere tarjeta de red IB-33

Las impresoras TASKalfa 2021/2321 incorporan componentes de alta durabilidad que garantizan una operación eficiente y solvente para satisfacer las exigentes necesidades de los entornos de oficina. Las impresoras TASKalfa 2021/2321 proporcionan una productividad efectiva y una alta flexibilidad a la vez que producen un mínimo impacto medioambiental.

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA — C/Manacor, 2 — 28290 Las Rozas —

Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 — Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 — 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50





KYObY

96 611 86 01

info@kyoby.com

KYOCERA Document Solutions Partner