


Diseñada para hacer crecer tu negocio de forma segura en un contexto de cambio constante

La TASKalfa 7054ci imprime siempre imágenes perfectas, estables y de calidad en B/N o en color gracias a nuestro último desarrollo en tóner. Céntrate en lo que más importa y de forma segura, con las últimas funciones de seguridad inteligente de este dispositivo.

**TASKalfa 7054ci****Multifuncional Color A3****70/70 ppm para A4 (Color / B/N)****Resolución de 4.800 x 1.200 dpi**

Especificaciones

GENERAL

Multifuncional KYOCERA TASKalfa Láser Color, Plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de control: pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (25,65 cm), altavoz de notificación de trabajos, con ángulo de giro 15° - 90°

Velocidad (páginas por minuto): hasta 70/35 páginas por minuto A4/A3, velocidad de copia e impresión a doble cara de 70 páginas A4 por minuto

Resolución: 4800 dpi x 1200 dpi (impresión), 600 x 600 dpi (escáner/copia)

Tiempo de calentamiento: 26 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: 3.7/5.0 segundos en B/N / Color

Tiempo de primera copia: 4.1/6.2 segundos o menos en B/N / Color (DP), aprox. 3.4/4.4 o menos en B/N / Color (cristal de exposición)

Procesador: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Memoria: estándar 4GB, 64GB SSD, opcional 320GB o 1TB

Interfaces estándar: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az soporte), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 ranuras de eKUIO para servidor de impresión opcional o fax system opcional, ranura para LAN inalámbrico opcional, ranura para tarjeta SD opcional, etiqueta NFC

Dimensiones (An x P x Al): 602mm x 665mm x 790mm

Peso: aproximadamente 95 kg

Fuente de alimentación: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: imprimiendo: 1140 W; copiando: 1140 W; modo preparado: 45W; modo reposo: 40 W; modo ahorro de energía: 0.5 W

Ruido (nivel de presión acústica): ISO 7779, distancia de medida 1 metro)

Copiando/imprimiendo en color: 54.3 dB(A) LpA

Stand-by: 31.7 dB(A)

Certificados: TÜV/GS, CE. Estas unidades se fabrican de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001.

PAPER HANDLING

Todas las capacidades de papel indicadas utilizan como referencia un papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel: Bypass de 150 hojas, 52–300 g/m², (banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), banner máx. 304,8 x 1.220 mm, depósito de papel universal: 2 x 500 hojas 52 - 300 g/m², depósito superior: A6R - A4R, depósito inferior: A6R - SRA3, capacidad máx. con opciones: 7.150 hojas A4

Dúplex: De serie 60–256 g/m², SRA3 - A6R

Capacidad de salida: 500 hojas cara abajo, capacidad de salida máx. de 5.000 hojas

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS y OpenXPS

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X Versión 10.9 o superior, Unix, Linux, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF417)

Funciones de impresora: impresión directa de PDF 2.0 encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar

y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidades de gestión de impresión, super resolución

Impresión móvil: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcional), MyPanel y KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, impresión Microsoft Cloud

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo del original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1–9.999

Zoom: 25–400% en incrementos del 1%

Relaciones de ampliación y reducción preestablecidas: 5 reducciones / 5 ampliaciones

Modo exposición: manual, 17 pasos

Ajuste de imagen: texto + foto, foto, texto, diagrama/mapa

Funciones digitales: escanea varias copias en un único documento, clasificación electrónica, modo 2in1, 4in1, repetición de imagen, numeración de página, modo portada, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, eliminación de márgenes, cambio automático de depósito, función de salto de página en blanco, copia ID

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidades: escaneo a e-mail, FTP, SMB 3.0, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD (Driver WIA de red), DFS, DSM, borrado texto manuscrito y resaltado

Velocidad: 274 ipm (300 dpi, A4, dúplex, con DP-7160/7170)

Resolución de escáner: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 escalas de grises por color (1200 dpi a través del controlador TWAIN y WIA únicamente)

Tamaño máx de escáner: A3, Ledger

Reconocimiento de original: texto, foto, texto + foto, texto tenue, optimizado para OCR

Tipos de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptados, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF con capacidad de búsqueda (opcional), formato MS Office (opcional)

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: máx. 33.6 kbps

Tiempo de transmisión: menos de 3 segundos (JBIG)

Velocidad de escaneo: 2.0 segundos o menos

Tamaño máximo del original: A3/Ledger, banner: 1.600mm

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Funciones de fax: fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, transmisión y recepción encriptada, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, sondeo de envío y recepción, emisión, diagnóstico remoto, Internet fax opcional, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

CONSUMIBLES

Capacidad media de tóner en base al 5% de cobertura en A4 Tóner

TK-8555K: tóner microfino negro para 40.000 páginas A4 Tóner

TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y: tóner microfino cian, magenta, amarillo para 24.000 páginas A4

Grapas: SH-10: 5,000 x 3 grapas para BF-7140, DF-7100, DF-7120, BF-9100, SH-12: 5,000 x 3 grapas para DF-7140, SH-14: 5,000 x 5 grapas para DF-7150

Bote de tóner residual WT-8500: 40.000 hojas (en base a una cobertura del 5%, b/n: color = 7:3)

OPCIONES

Fax System 12

Kit de Internet Fax (A) AC

Scan Kit (A) AC: escaneo a PDF texto (OCR embebido) o MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: Controlador Fiery

Printing System Interface Kit 15B: Interface board for Fiery

DP-7150 Alimentador de documentos: (doble cara recirculante), 140 hojas, 35–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (dúplex), A6R–A3, banner de hasta 1.900 mm

DP-7160 Alimentador de documentos: (doble cara de una sola pasada), 320 hojas de 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (dúplex), A6R–A3, banner hasta 1.900 mm

DP-7170 Alimentador de documentos: (doble cara de una sola pasada con sensor ultrasónico), 320 hojas de 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (dúplex), A6R–A3, banner de hasta 1.900mm

DT-730(B): bandeja de documentos

PF-7120: depósito de papel lateral: 3,000 hojas, A4, 60–300 g/m²

PF-7140 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150 Depósito de papel: 2 x 1.500 hojas, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Carta

DF-7120* Finalizador de documentos + AK-7110: 1.000 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

DF-7140* Finalizador de documentos + AK-7110: Bandeja principal 4.000 hojas

A4, Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones

DF-7150* Finalizador de documentos + AK-7110 Bandeja principal: 4.000 hojas A4, Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Grapado de hasta 100 hojas A4 o 50 hojas A3 en 3 posiciones

AK-7110: Kit de fijación para DF-7120, DF-7140 y DF-7150 100 hojas, 52-300 g/m², A6R-SRA3

* La unidad puente AK-7110 es necesaria cuando se utiliza un finalizador

ZF-7100: Plegado en Z, plegado en dos, plegado interior y exterior en tres

IS-7100: Insertadora, inserción de hojas de cubierta y reverso, 52-300 g/m², A6R-SRA3

AK-7120: Kit de fijación para la unidad de plegado en Z

PH-7C/PH-7D: Unidad de perforación para DF-7120, DF-7140 y DF-7150 2 agujeros/4 agujeros/tipo sueco, 52-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B): Clasificador de buzones para DF-7140

7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-7300: Plegadora de folletos y trípticos para DF-7140

BF-9100: Plegadora de folletos y trípticos para DF-7150

JS-7100: Separador de trabajos interno de 100 hojas, 52-300 g/m², A6R - SRA3

JS-7110: Bandeja de desplazamiento interior de 250 hojas, 52-300 g/m², A6R - SRA3

PH-7120: Perforador interno: para finalizador interno DF-7100

Guía de banners 10: Guía de alimentación de papel para banners, 10 hojas

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: Teclado numérico

Soporte de teclado 10

UG-33 AC: Soporte para ThinPrint

UG-34 AC: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

Lector de tarjetas IC USB + Kit de autenticación de tarjetas (B) AC

IB-37: Interfaz de red inalámbrica (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-50: Tarjeta GB-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Interfaz de red inalámbrica (802.11b/g/n)

Tapa de pantalla (E)

CB-7210M: Mesa de metal

La TASKalfa 7054ci incorpora componentes de alta durabilidad que garantizan un trabajo eficiente y solvente para satisfacer los exigentes requerimientos de los entornos de oficina.

La TASKalfa 7054ci proporciona una efectiva productividad y una gran flexibilidad al tiempo que garantiza un mínimo impacto medioambiental.



KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 – 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.



KYOby

96 611 86 01

info@kyoby.com

KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2021DSTASKALFA7054CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.es